

Balkvåg LBW-2001

Balkvåg för industri och torra miljöer

Uppladdningsbart batteri och laddare ingår. Lackerat utförande.
Handtag och integrerade hjul som gör vågen enkel att flytta.
Väggfäste för display ingår.



*Uppladdningsbart
batteri*



LED display

Fördelar

- ✓ Mycket robust konstruktion med lackerad ytbehandling
- ✓ Lastceller skyddas mot golvet med gummifot
- ✓ 4 lastceller i stål, nickel pläterade med IP-67 skydd
- ✓ Kapacitet 2000 kg x 0,5 kg (standard)
- ✓ Byggt för att inte skadas av chocklast
- ✓ Handtag och kabelskydd finns på varje balk
- ✓ Låg höjd om 80 mm
- ✓ 2 stycken balkar av storlek 1 250 x 120 mm per styck

| Tekniska specifikationer | LBW-2001 |
|-------------------------------|-------------------|
| Kapacitet (kg) | 2000 |
| Avläsbarhet (kg) | 0,5 |
| Noggrannhet (kg) | +/- 0,5 |
| Storlek per vågbalk (BxLxHmm) | 120 x 1250 x 80 |
| Egenvikt (kg) | 33 inkl indikator |
| Väggfäste inkluderat | ✓ |
| Display | 30 mm LED-display |



30mm LED-display



Produktminne



Summering



CE-märkt



RS-232



Garanti 1 år



LED-display



Lastgivare



Uppladdningsbart batteri



Adapter



Metall



Plast (ABS)