



# ADW-E II

## PRODUKT INFORMATION

- ✓ OIML klass III med multirange/viktområde som standard.
- ✓ Högre vägningsprecision möjlig för internt bruk.
- ✓ IP68 klassad konstruktion, idealisk i fuktiga miljöer.
- ✓ Fuktavvisande silikonbeläggning som skyddar elektroniken.
- ✓ IR-sensor för handsfree-drift av tara, noll eller M+, effektiv och hygienisk.
- ✓ Slitstarkt tangentbord med mekaniska knappar.
- ✓ Smart Lock erbjuder lösenords skyddade meny nivåer.
- ✓ Avancerade tareringsalternativ, kontinuerliga, automatiska och förpackningsalternativ.
- ✓ 20 mm stora LED-displaysiffror med förloppsindikator och ljudsignal.
- ✓ Vägningsstabilitetsfilter, kontrollvägning (Låg-OK-Hög) indikeras med 18 lysdioder.
- ✓ Automatisk kalibrering och gravitationsinställningar.
- ✓ Inbyggd realtidsklocka (RTC), idealisk för tidsregistrering.
- ✓ Lastcellsskydd mot övervikt och chocklaster.
- ✓ Dubbla strömkällor: uppladdningsbart batteri DC6V 4Ah och laddare AC100~240 V, DC 12V / 0.5A
- ✓ Driftmiljö: -10°C till 40°C, luftfuktighet R.H. 85%
- ✓ Tillgängliga optioner: RS-232 gränssnitt, WIFI och Bluetooth
- ✓ Storlek vågplattform: 215 x 250mm



MODELL	KAPACITET	UPPLÖSNING
ADW-E II	1,5/3 kg	0,5/1 g
ADW-E II	3/6 kg	1/2 g
ADW-E II	6/15 kg	2/5 g
ADW-E II	15/30 kg	5/10 g

